

PRODOTTI DI CONSUMO



MEMO GRABRO PLUS - II primo sollevatore portatile elettrico al mondo





SIGILLANTI PROFESSIONALI. Per specchi - acetici - neutri - cristallini - strutturali. ACCESSORI PER SIGILLANTI - da pag. 683



AQVA PRO - Trattamento anticalcare. **AQVA CLEAN - Spray** detergente brillantante per vetri e specchi - a pag. 687



SALVIETTE SGRASSANTI - ALCOOL ISOPROPILICO - DISINCROSTANTE -**DETERGENTE ANTISTATICO**

- Per la pulizia profonda dei vetri - da pag. 688



TAGLIAVETRO MANUALI -Ad olio - a secco. **CLIPS PER TAVOLI DA TAGLIO** - da pag. 690



SPEED CUTTER -TAGLIAVETRI CIRCOLARI -**SQUADRE - RIGHE - PINZE** - da pag. 692



OLIO DA TAGLIO -Disponibili in diverse conformazioni e confezioni - a pag. 694



LAMETTE - RASCHIETTI - CUTTER - PASTELLI -Disponibili diversi modelli e dimensioni - da pag. 695



SABBIATURA - Nastri carta - rotoli vinile - application tape - spatole - corindone - detergenti e protettivi per vetri sabbiati - da pag. 696



LUCIDATURA - Ossido di cerio - gel di lucidatura - panni in microfibra tamponi in feltro - da pag. 699


SMERIGLIATRICE ASSIALE -




Espansori in gomma - nastri diamantati ad anello. Diverse misure e grane - da pag. 702



LEVIGATRICE ANGOLARE -Platorelli - dischi diamantati - espansori in gomma nastri diamantati ad anello. Diverse misure e tipologie - da pag. 704



TAMPONI DIAMANTATI - DISCHI A LAMELLE -DISCHI PER IL TAGLIO DEL BLINDATO - a pag. 707



NASTRI ABRASIVI - Utilizzo a secco - ad umido diamantati. Diverse misure e tipologie disponibili - da pag. 708



TRAPANO AVVITATORE -Batterie e carica batterie - a pag. 710



LEVIGATRICI - A batteria pneumatiche - elettriche - da pag. 711



COLLANTI UV - DOSATORI -Per diversi impieghi e utilizzi - da pag. 712



PVC TRASPARENTE PER GUARNIZIONI - Fogli o rotoli. NEOPRENE - Rigido o morbido in diverse dimensioni - a pag. 725



LAMPADE UV - A LED - a faretto - portatili - occhiali di protezione. Diversi modelli disponibili - a pag. 716



BIADESIVI STRUTTURALI -Trasparenti - neri. BIADESIVI PER SPECCHI -Diverse tipologie disponibili - a pag. 726



VENTOSE ANGOLARI PER INCOLLAGGIO UV - Fisse - regolabili - a pag. 717



NASTRI PER STRATIFICA -TERMOCUTTER E LAME DI RICAMBIO per la rimozione del film eva in eccesso - a pag. 727



VENTOSE - 1, 2 e 3 patte - con e senza indicatore del vuoto - ricambi - da pag. 718



AERATORI PER FINESTRE
- Manuali - elettrici. Diverse
tipologie disponibili
- a pag. 728



POSA DEL VETRO -Cuscino sollevatore spessori in plastica. Diverse misure disponibili - a pag. 720



STRIP LED ADESIVI -ALIMENTATORI - Per utilizzo interno o esterno. Diverse tipologie disponibili - a pag. 728



TASSELLI IN SUGHERO E IN PVC - Diverse tipologie e misure disponibili - a pag. 721



GUANTI - Antitaglio antimpronte - antiscivolo - a pag. 730



TRASPORTO DEL VETRO
- Proteggi spigoli in PVC rotoli reggia - fibbie blocca
reggia - a pag. 722



TRATTAMENTO ACQUE
- Liquido flocculante detergente per lavatrici liquido lubrorefrigerante
- a pag. 731



POSIZIONAMENTO DEL VETRO - Appoggia cristalli ventosine - tamponi elastici - da pag. 723



CHIAVE DINAMOMETRICA -Per il corretto serraggio dei prodotti - a pag. 732

NEMO GRABO PLUS



nemoitalia

II primo sollevatore portatile elettrico al mondo!

Il GRABO PLUS può aderire su una miriade di materiali!

Capacità di adesione massima di 170 Kg

Il **GRABO PLUS** aderisce ad un'infinità di materiali quali ad esempio al vetro, alla pietra, a piastrelle di ogni materiale, cartongesso, pannelli di multimateriale, legno e mille altre superfici rendono il GRABO PLUS il primo sistema al mondo brevettato capace di lavorare anche su superfici





















www.nemograbo.it

Con quale materiale lavori? il GRABO PLUS aderisce a: legno, vetro, pietra, cemento, cartongesso, piastrelle, lastre MDM, plastica, pvc, plexiglass e molto altro!





SILIC-ONE è un sigillante siliconico acetico multiuso, dotato di eccellenti proprietà adesive a vetro, ceramica, alluminio anodizzato, alcune materie plastiche e superfici verniciate. Dotato di elasticità permanente in un ampio intervallo di temperatura (-40°C +100°C), buona resistenza alle muffe, all'invecchiamento ed agli agenti atmosferici.





CAMPI APPLICATIVI:

- Sigillatura ed assemblaggi di superfici vetrate come finestre, vetrine, infissi, box doccia.
- Incollaggi e sigillature in bagni, cucine e ambienti con un alto tasso di umidità.
- Per assemblaggi vari e applicazioni fai da te.

4		

Articolo	Natura del prodotto	Specifiche	Colore	Dimensione	Confezione
SIL7192	Sigillante acetico	Non strutturale	Translucido	Cartuccia 280ml	1 pz. /24 pz.

SIL71

SIL-A è un sigillante siliconico monocomponente a reazione acetica che applicato sotto forma di pasta semidensa si trasforma rapidamente, per effetto dell'umidità, in una gomma elastica di elevata coesione. Resistente agli agenti atmosferici e alle alte e basse temperature, dotato di eccellente adesione a vetro, superfici vetrose e metalli. Le sue caratteristiche rimangono inalterate anche dopo molti anni di esposizione.





CAMPI APPLICATIVI:

- Sigillatura di giunti tra vetro e vetro, vetro e metallo, metallo e metallo in facciate continue e pareti divisorie.
- Sigillatura di bagni, cucine ed ambienti con un alto tasso di umidità dove è richiesta un'elevata resistenza alle muffe.
- •Costruzione di box doccia e acquari.
- In generale dove sia richiesta la perfetta resistenza agli agenti atmosferici, alla luce ed a forti escursioni termiche.



nfezione	
z. /24 pz.	

Articolo	Natura del prodotto	Specifiche	Colore	Dimensione	Confezione
SIL7169	Sigillante acetico	Strutturale	Translucido	Cartuccia 310ml	1 pz. /24 pz.
SIL7171	Sigillante acetico	Strutturale	Alluminio	Cartuccia 310ml	1 pz. /24 pz.
SIL7172	Sigillante acetico	Strutturale	Nero	Cartuccia 310ml	1 pz. /24 pz.

SIL59

SER 2000 è un sigillante siliconico monocomponente indurente con l'umidità, a rapida polimerizzazione. Possiede eccellenti proprietà elastiche, basso modulo, è compatibile con una grande varietà di materiali utilizzati in edilizia ed è adatto all'utilizzo in aree sanitarie.





CAMPI APPLICATIVI:

- Sigillatura di superfici vetrate.
- Sigillature perimetrali tra serramenti e muratura.
- Sigillatura di giunti di espansione nella prefabbricazione.
- Sigillatura di giunti in aree sanitarie.



Articolo	Natura del prodotto	Specifiche	Colore	Dimensione	Confezione
SIL5985	Sigillante neutro	Strutturale	Trasparente	Cartuccia 310ml	1 pz. /24 pz.
SIL5987	Sigillante neutro	Strutturale	Bianco	Cartuccia 310ml	1 pz. /24 pz.
SIL5904	Sigillante neutro	Strutturale	Alluminio	Cartuccia 310ml	1 pz. /24 pz.
SIL5910	Sigillante neutro	Strutturale	Nero	Cartuccia 310ml	1 pz. /24 pz.

SIL4967

MS CRISTALLINO è un sigillante monocomponente indurente con l'umidità a base di MS Polymer™. Trasparente cristallino anche in spessore, ad alta elasticità e coesione, aderisce ad una grande varietà di superfici. Si possono realizzare sigillature elastiche dalle elevate prestazioni. L'altissima coesione consente l'utilizzo anche come adesivo. L'elevato modulo elastico, durezza e resistenza alla trazione rendono infatti il prodotto particolarmente idoneo a realizzare sigillature con caratteristiche strutturali.





CAMPI APPLICATIVI:

- Incollaggi elastici di vetro, particolari metallici su vetro, ceramiche ed alcune materie plastiche.
- Sigillature in interni di giunti tra vetro, superfici vetrificate, metalli ed alcune materie plastiche.

24 Pz



Articolo	Natura del prodotto	Specifiche	Colore	Dimensione	Confezione
SIL4967	MS Polymer neutro	Strutturale	Cristallino	Cartuccia 290ml	1 pz. /24 pz.

SIL6788

ALCOSIL è un sigillante siliconico monocomponente in pasta, polimerizzante con l'umidità, a reazione neutra e ad elevata velocità di reticolazione.

Eccellenti proprietà elastiche, basso modulo, capace di assorbire alte deformazioni. Buona adesione alla maggior parte dei materiali comunemente utilizzati in edilizia (previo test compatibilità), alluminio anodizzato, legno, numerose materie plastiche (previo specifico test adesione). Resiste agli agenti atmosferici e alla luce e mantiene inalterate le sue caratteristiche elastiche in un ampio intervallo di temperatura, -50°C/+100°C.





CAMPI APPLICATIVI:

- Montaggio non strutturale degli specchi.
- Giunti di pareti divisorie e di pannellature.
- Sigillatura di superfici vetrate di facciate continue.
- Sigillatura di coperture di vetro e materie plastiche.
- Sigillature in ambienti chiusi dove sia richiesto basso odore.





Articolo	Natura del prodotto	Specifiche	Colore	Dimensione	Confezione
SIL6788	Sigillante neutro	Non strutturale	Trasparente	Cartuccia 310ml	1 pz. /24 pz.

SIL5772

MULTIGLAZIER è un sigillante-adesivo monocomponente indurente con l'umidità a base siliconica. Espressamente designato per l'incollaggio strutturale di specchi, elementi vetrati minerali o di plastica a substrati metallici, verniciati o di vetroresina. La natura neutra della reazione di polimerizzazione consente di utilizzare il prodotto anche su vetri riflettenti e su materie plastiche trasparenti.







CAMPI APPLICATIVI:

- Incollaggio strutturale di specchi, vetrate, parabrezza e oblò in vetro o plastica.
- Data l'elevata resistenza ai raggi UV, l'adesivosigillante, può essere applicato direttamente sulle superfici trasparenti senza schermatura.





Articolo	Natura del prodotto	Specifiche	Colore	Dimensione	Confezione
SIL5772	Sigillante neutro	Strutturale	Nero	Cartuccia 310ml	1 pz. /24 pz.

MSSUPERèun sigillante monocomponente neutro a rapida polimerizzazione, indurente con l'umidità a base di MS PolymerTM. Elasticità e flessibilità permanenti, combinate con ottima adesione ad una grande varietà di superfici e con un'elevata coesione, rendono MS Super idoneo alla realizzazione di sigillature e giunzioni adesive elastiche dalle elevate prestazioni. Tempi ridotti di formazione di pelle, rapida progressione della polimerizzazione dalla superficie verso l'interno del giunto.





CAMPI APPLICATIVI:

 Incollaggio strutturale di specchi con pellicola di sicurezza, utilizzato dopo aver applicato il Primer M51

24	г	_
- 1		
-		
	2	

Articolo	Natura del prodotto	Specifiche	Colore	Dimensione	Confezione
SIL4124	MS Polymer neutro	Strutturale	Nero	Cartuccia 290ml	1 pz. /24 pz.

SILPM51

PRIMER M51 trova impiego nel pre-trattamento di materie plastiche rigide o elastomeriche a base di poliolefine termoplastiche (TPE) compatte od espanse, per migliorare l'adesione di alcuni tipi di adesivi e sigillanti. Applicato sulle pellicole di sicurezza degli specchi, crea uno strato ad alta adesione per il sigillante MS SUPER.





CAMPI APPLICATIVI:

- Applicare con pennello o tampone uno strato sottile ed uniforme di primer. Attendere circa 30 minuti per consentire l'evaporazione del solvente.
- Procedere con l'applicazione del sigillante, seguendo le modalità tipiche del prodotto.



Articolo	Natura del prodotto	Specifiche	Colore	Dimensione	Confezione
SILPM51	Promotore di adesione	Primer	Trasparente	Latta 5 kg.	1 pz.

ANC58

Z-FIX è un ancorante chimico a base di vinilestere senza stirene. Adatto per carichi pesanti per fissaggi su qualsiasi supporto quale calcestruzzo anche umido, muratura piena, pietra, laterizi forati e legno. Per applicazione su materiale forato è previsto l'uso di gabbietta. Bicomponente di consistenza tissotropica. **1005884 Beccuccio miscelatore per ancorante chimico.**





CAMPI APPLICATIVI:

- Fissaggio su qualsiasi supporto quale calcestruzzo anche umido, muratura piena, pietra, legno e laterizi forati (con l'utilizzo della gabbietta).
- Adatto per carichi pesanti.
- Fissaggio sicuro senza espansione quindi senza tensioni indotte nei supporti.
- Idoneo per l'utilizzo in ambienti chiusi (senza stirene).

15 Pz

Articolo	Natura del prodotto	Specifiche	Colore	Dimensione	Confezione
ANC582	Ancorante chimico	Strutturale		Cartuccia 300ml	1 pz. /15 pz.
ANC584	Beccuccio miscelatore	Plastica	Bianco		1 pz.

GAB588

Gabbiette in plastica per l'utilizzo dell'ancorante chimico su materiali forati. Disponibili in diverse misure. Realizzati in plastica.







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GAB5885	Plastica	Grigio	12 x 80mm		100 pz.
GAB5886	Plastica	Grigio	15 x 85mm		100 pz.
GAB5887	Plastica	Grigio	15 x 130mm		100 pz.

PPM3943

Pistola manuale professionale per cartucce da 280 a 310ml. Pratica, leggera, idonea anche per ancoranti chimici da 300ml. Realizzata in metallo.



Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PPM3943	Plastica / Metallo		Per cartucce da 280/310 ml		1 pz.

PPB5890

Pistola professionale a batteria per cartucce e sacchetti fino a 400ml. Fornita completa di valigetta, due batterie, carica batterie ed un ugello.





1 Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PPB5890	Plastica / Metallo		Per cartucce da 280/400 ml		1 pz.

Trattamento professionale anticalcare AQVA PRO per box doccia, facciate in vetro e ceramica. Pratico e comodo cofanetto contenente: flacone da

125ml di anticalcare, panno in microfibra e paio di guanti in lattice. Istruzioni contenute nella confezione. Su richiesta disponibili flaconi da 1 e 5 litri.





1	Г	_	
	1		
	ь,		

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AC125ML		Trasparente	125ml		1 pz.

AQS400

Detergente brillantante professionale AQVA CLEAN. Spray particolarmente studiato per la pulizia a fondo di vetri e specchi, donando lucentezza. Bombolette spray da 400ml vendute singolarmente o in confezione da 12 pezzi. RIMUOVE POLVERE, UNTO, IMPRONTE, SGRASSA NON COLA E NON LASCIA ALONI.





CONSIGLIATO A FINE INSTALLAZIONE!

- Prodotto particolarmente studiato per pulire a fondo e dare lucentezza a vetri e specchi.
- Grazie alla sua formulazione può essere utilizzato per pulire parti delicate. Schermi TV Computer, parti in plastica, tastiere, ecc..
- Si consiglia l'utilizzo di un panno in micro fibra e una prova del prodotto su un angolo da trattare.
- È uno schiumogeno ad ampio raggio. Si applica spruzzando sulla superficie da una distanza di circa 20-30cm. Lasciare agire la schiuma per qualche secondo fino a far sciogliere lo sporco. Rimuovere con un panno pulito.
- Adatto per pulire inoltre: parabrezza, finestrini, metallo cromato e non, acciaio, piastrelle, ecc..





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione	
AQS400-CF1	Detergente schiumogeno		400ml		1 pz.	
AQS400-CF12	Detergente schiumogeno		400ml		12 pz.	



Salviette sgrassanti imbevute con alcool isopropilico. Indispensabili per la corretta adesione di guarnizioni ed accessori autoadesivi. Disponibili in confezioni da 5 e 30 pezzi.





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SSG-5	T.N.T.		195 x 150mm		1 pz.
SSG-30	T.N.T.		195 x 150mm		1 pz.

AIS

Alcool isopropilico per la pulizia profonda dei vetri. Utilizzabile come detergente o per la pulizia dei vetri per la corretta adesione di guarnizioni ed accessori autoadesivi. Disponibile in flaconi da 1 litro o taniche da 25 litri.





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AIS-1LT	Alcool isopropilico	Incolore	Flacone 1lt.		1 lt.
AIS-25LT	Alcool isopropilico	Incolore	Tanica 25lt.		25 lt.

LDA

Liquido disincrostante all'aceto concentrato. Rimuove le incrostazioni calcaree e tartariche e contemporaneamente deterge le superfici eliminando grasso e sporco. Agisce sulle incrostazioni senza rovinare le superfici. Grazie alla presenza dell'aceto, il prodotto presenta una maggiore efficacia e garantisce la completa rimozione dei residui calcarei del calcio e del magnesio. Idoneo per il trattamento di tutte le superfici in vetro, acciaio, smalto, porcellana e materiali sintetici. Ottimo per la disincrostazione di box doccia, vetri, specchi, bagni e superfici. Disponibile in flaconi da 1 litro o taniche da 25 litri.





CAMPI APPLICATIVI:

Usare il prodotto puro o diluito in acqua fino al 10%. Distribuire sulle superfici da disincrostare a spruzzo o con spugna. Lasciare agire per qualche minuto, quindi risciacquare.

1 Pz



1	Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
I	LDA-1LT	Disincrostante		Flacone 1lt.		1 lt.
I	LDA-25LT	Disincrostante		Tanica 25lt.		25 lt.

DAV

Detergente antistatico per vetri. Lucidante concentrato che combina una specifica azione antistatica a quella detergente. La presenza di polimetilsilossano permette la neutralizzazione delle cariche elettriche superficiali depositate, eliminando in tal modo il fastidioso problema del ridepositarsi della polvere per parecchi giorni. Contiene speciali tensioattivi non ionici che garantiscono una pulizia rapida con asciugatura veloce senza lasciare aloni o macchie d'acqua.





CAMPI APPLICATIVI:

Diluire fino al 20% di prodotto in acqua. Spruzzare sulla superficie da lucidare e stendere con un panno morbido ed asciutto.

1 Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DAV-1LT	Det. Antistatico		Flacone 1lt.		1 lt.
DAV-25LT	Det. Antistatico		Tanica 25lt.		25 lt.

TOYO-M

Tagliavetro ad olio "Toyo" con manico in metallo. Angolo di taglio 140°. Per vetri di spessore da 3 a 12mm. Distanza dalla riga 2,5mm. Disponibile nella versione con testina stretta e larga rotanti a 360°. Realizzati in metallo.





Articolo	Manico	Testina	Angolo taglio	Per vetro	Confezione
TOYO-ML	Metallo	Larga	140°	3 - 12mm	1 pz.
TOYO-MS	Metallo	Stretta	140°	3 - 12mm	1 pz.

ТОҮО-Р

Tagliavetro ad olio "Toyo" con manico in plastica. Angolo di taglio 140°. Per vetri di spessore da 3 a 12mm. Distanza dalla riga 2,5mm. Disponibile nella versione con testina stretta e larga rotanti a 360°. Realizzati in plastica e metallo.





9

Articolo	Manico	Testina	Angolo taglio	Per vetro	Confezione
TOYO-PL	Plastica	Larga	140°	3 - 12mm	1 pz.
TPYO-PS	Plastica	Stretta	140°	3 - 12mm	1 pz.

TTLM

Tagliavetro ad olio con testina larga, manico in plastica o metallo. Angolo di taglio 140°. Per vetri di spessore da 2 a 10mm. Distanza dalla riga 2,5mm. Testina rotante a 360°. Realizzato in plastica e metallo.



1 Pz



Articolo	Manico	Testina	Angolo taglio	Per vetro	Confezione
TTLM-ML	Metallo	Larga	140°	2 -10mm	1 pz.
TTLM-PL	Plastica	Larga	140°	2 -10mm	1 pz.



Tagliavetro ad olio con manico in plastica a punta schiacciata. Angolo di taglio 140°. Per vetri di spessore da 2 a 10mm. Distanza dalla riga 2,5mm. Testina rotante a 360°. Il manico a punta schiacciata può essere utilizzato per aprire i tagli. Realizzato in plastica.





Articolo	Manico	Testina	Angolo taglio	Per vetro	Confezione
TTLM-PPL	Plastica	Larga	140°	2 - 10mm	1 pz.

TBO-400

Tagliavetro a secco a 1 rotellina HM con manico in legno. Angolo di taglio 120°. Per vetri di spessore da 2 a 6mm. Distanza dalla riga 2,5mm. Rotelline realizzate in carburo che con ridotta pressione sono adatte al taglio di vetri tecnici come Cerax, Tempax e vetri ceramici per alte temperature. Realizzato in metallo e legno.





Articolo	Manico	Testina	Angolo taglio	Per vetro	Confezione
TBO-400	Legno	Acciaio HM	120°	2 - 6mm	1 pz.

TBO-100

Tagliavetro a secco a 6 rotelline con manico in legno. Angolo di taglio 130°. Per vetri di spessore da 3 a 10mm. Distanza dalla riga 2,5mm. Rotelline realizzate in acciaio temperato che garantiscono una buona qualità ed una lunga vita di taglio. Un anello in feltro lubrifica la rotellina durante il taglio. Realizzato in metallo e legno.





Articolo	Manico	Testina	Angolo taglio	Per vetro	Confezione
TBO-100	Legno	Acciaio	130°	3 - 10mm	12 pz.

CSM

Portarotellina in plastica durevole con rotellina da taglio. Disponibili diversi angoli di taglio da 135 a 160° identificabili in base al colore, come riportato di seguito. Rotellina al carburo Hard Metal con molatura Active per una lunga durata. Adatte ai tavoli da taglio Bottero, Bavelloni, MacoTec, Intermac, Pannkoke, Grenzebach ed altri. Realizzate in plastica e metallo.













10 Pz

4	2	E	0
- 1	o	J	

140°

145°

150°

155°

160°

8

Articolo	Manico	Testina	Angolo taglio	Per vetro	Confezione
CSM135	Bianco	Acciaio	135°		10 pz.
CSM140	Blu	Acciaio	140°		10 pz.
CSM145	Nero	Acciaio	145°		10 pz.
CSM150	Marrone	Acciaio	150°		10 pz.
CSM155	Rosso	Acciaio	155°		10 pz.
CSM160	Verde scuro	Acciaio	160°		10 pz.



TSC

Speed Cutter ad olio per il taglio rettilineo dei vetri. Angolo di taglio 138°. Per vetri di spessore da 2 a 6mm. Fornito pronto all'utilizzo, in diverse lunghezze, completo di cursore con serbatoio, testina da taglio con rotellina Toplife a lunga durata. Ricambi ordinabili a parte: Cursore con serbatoio TSCCR, pattino di scorrimento TSCRR, testine di ricambio TSCTR anche per taglio spessori maggiori. Realizzato in alluminio plastica e metallo.











Articolo	Materiale	Lunghezza	Angolo taglio	Per vetro	Confezione
TSC60	Alluminio	600mm	138°	2 - 6mm	1 pz.
TSC120	Alluminio	1200mm	138°	2 - 6mm	1 pz.
TSC200	Alluminio	2000mm	138°	2 - 6mm	1 pz.
TSCCR	Metallo				1 pz.
TSCRR	Plastica / Metallo				1 pz.
TSCTR138	Metallo		138°	2 - 6mm	1 pz.
TSCTR145	Metallo		145°	6 - 10mm	1 pz.
TSCTR155	Metallo		155°	10 - 15mm	1 pz.

TCV

Tagliavetro circolare a secco con 6 rotelline in acciaio. Angolo di taglio 130° per vetri di spessore da 3 a 6mm. Fornito pronto all'utilizzo, in diverse lunghezze. Ricambi ordinabili a parte: cursore con pomello TCVCR, rosette in confezione da 12 pezzi TCVRR, disco ventosa in gomma con leva TCVDS. Realizzato in plastica e metallo.









Articolo	Materiale	Diametro max	Angolo taglio	Per vetro	Confezione		
TCV60	Plastica / Metallo	600mm	130°	3 - 6mm	1 pz.		
TCV120	Plastica / Metallo	1200mm	130°	3 - 6mm	1 pz.		
TCV200	Plastica / Metallo	2000mm	130°	3 - 6mm	1 pz.		
TCVCR	Plastica / Metallo				1 pz.		
TCVRR	Metallo / Acciaio		130°	3 - 6mm	12 pz.		
TCVDS	Plastica				1 pz.		



SQB

Squadre da taglio con diagonale. Diverse misure disponibili. Realizzate in bachelite.







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SQB050	Laminato plastico	Nero	500mm		1pz.
SQB090	Laminato plastico	Nero	900mm		1pz.
SQB110	Laminato plastico	Nero	1100mm		1pz.
SQB150	Laminato plastico	Nero	1500mm		1pz.

RIG

Righe da taglio. Diverse misure disponibili. Realizzate in laminato plastico.



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RIG250	Laminato plastico	Nero	2500mm		1pz.
RIG320	Laminato plastico	Nero	3200mm		1pz.
RIG370	Laminato plastico	Nero	3700mm		1pz.

PMM

Pinza-morsetto per il fissaggio delle righe e delle squadre da taglio. Adatte anche per il serraggio dei pannelli durante la sigillatura o altri usi. Ganasce rivestite in gomma a protezione del vetro. Realizzate in metallo.





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PMM100	Metallo	Zincato	100mm		1pz.
PMM150	Metallo	Zincato	150mm		1pz.

OIL30

Olio da taglio a media evaporazione. Ideale per tagli retti, sagomati e per vetri spessi. Evapora lentamente e agevola l'apertura dei tagli. I residui lasciati sul vetro sono facilmente asportabili. La speciale tensione superficiale garantisce un buon taglio e troncaggio lasciando il bordo "pulito". Disponibile in flaconi da 1 litro, o taniche da 5 e 25 litri.





Articolo	Materiale	Specifiche	Dimensione	Per vetro	Confezione
OIL30-1	Olio da taglio	Media evaporazione	Flacone 1lt.		1lt.
OIL30-5	Olio da taglio	Media evaporazione	Tanica 5lt.		5lt.
OIL30-25	Olio da taglio	Media evaporazione	Tanica 25lt.		25lt.

OIL32

Olio da taglio ad alta evaporazione. Ideale per vetro basso emissivo e tagliavetro manuali. Formulato con basi sintetiche ed additivi atti a ridurre la tensione superficiale esso ottimizza il grado di finitura del vetro in lavorazione. L'eccellente evaporabilità del prodotto consente di ottenere vetri finiti completamente asciutti ed esenti da residui di lavorazione. Inodore e con bassissima tendenza alla formazione di schiuma. Disponibile in flaconi da 1 litro o taniche da 5 e 25 litri.





Articolo	Materiale	Specifiche	Dimensione	Per vetro	Confezione
OIL32-1	Olio da taglio	Alta evaporazione	Flacone 1lt.		1lt.
OIL32-5	Olio da taglio	Alta evaporazione	Tanica 5lt.		5lt.
OIL32-25	Olio da taglio	Alta evaporazione	Tanica 25lt.		25lt.

OIL33

Olio da taglio evaporabile al 100%. Ideale per tagli di precisione dove le successive lavorazioni richiedono una superficie senza alcun tipo di residuo quali serigrafia, vetro auto, ecc. La bassa tensione superficiale lo fa penetrare facilmente nel taglio, garantendo un buon troncaggio. Trattiene le schegge di vetro sul bordo del taglio. Disponibile in flaconi da 1 litro o taniche da 5 e 25 litri.





Articolo	Materiale	Specifiche	Dimensione	Per vetro	Confezione
OIL33-1	Olio da taglio	Evaporabile 100%	Flacone 1lt.		1lt.
OIL33-5	Olio da taglio	Evaporabile 100%	Tanica 5lt.		5lt.
OIL33-25	Olio da taglio	Evaporabile 100%	Tanica 25lt.		25lt.



Lame di alta qualità per il taglio del plastico. Vendute in confezioni da 100pz B43 imballate singolarmente, in modo da proteggere i bordi. Realizzate in acciaio.





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
LB43-100	Metallo		43 x 22 x 0.20mm		100 pz.

Lame di alta qualità con dorso rinforzato. Compatibili con i raschietti RMV40 LD40 e RPV40, o utilizzabili manualmente. Vendute in confezioni da 100pz imballate singolarmente, in modo da proteggere i bordi. Realizzate in acciaio.





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
LD40-100	Metallo		40 x 20 x 0.25mm		100 pz.
LD40-500	Metallo		40 x 20 x 0.25mm		500 pz.


Raschietto professionale con protezione lama. Compatibile con lame LD40. RMV40 Adatto a rimuovere dal vetro, anche negli angoli più difficili da raggiungere, residui, collante UV in eccesso, etichette. Realizzato in metallo e in plastica.





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RMV40	Plastica / Metallo	Nero			1 pz.

Mini raschietto in plastica. Compatibile con lame LD40. Adatto a rimuovere RPV40 dal vetro, anche negli angoli più difficili da raggiungere, residui, collante UV in eccesso, etichette. Realizzato in plastica.



ne		

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RPV40	Plastica	Azzurro			5 pz.



BM10

Coltello speciale con lama a punta. Adatto a rimuovere residui di collante UV negli spazi più angusti, tagliare ed incidere le pellicole di sabbiatura. Realizzato in metallo. Lame BM10L-CF10 in confezione da 10 pz. ordinabili a parte. Realizzate in acciaio.





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BM10	Metallo				1 pz.
BM10L-CF10	Acciaio				10 pz.

PMV

Porta pastello regolabile in lunghezza. Evita la rottura dei pastelli. Realizzato in plastica e metallo. Pastelli PMV-CF10 in confezione da 10pz. ordinabili a parte.





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PMVPM	Plastica / Metallo				1 pz.
PMV-CF10	Pastello	Bianco			10 pz.

NSL

Nastro di carta a dorso liscio per mascherature e sabbiature. Caratterizzato da una buona proprietà adesiva su diverse superfici. Non lascia residui di adesivo dopo la rimozione. Disponibili in rotoli da 50 metri di lunghezza, in diverse altezze.



1 D-



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NSL-50	Carta adesiva	Giallo	50mm x 50mt		1 pz.
NSL-100	Carta adesiva	Giallo	100mm x 50mt		1 pz.
NSL-150	Carta adesiva	Giallo	150mm x 50mt		1 pz.
NSL-200	Carta adesiva	Giallo	200mm x 50mt		1 pz.
NSL-250	Carta adesiva	Giallo	250mm x 50mt		1 pz.

VNBL

Vinile bianco lucido per sabbiature medio leggere. Composto da un film in PVC morbido da 100my di spessore, con strato monoadesivo in poliacrilato rimovibile. Non lascia residui di adesivo dopo la rimozione. Disponibili in rotoli da 50 metri di lunghezza, in diverse altezze, anche su misura.







3	

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
VNBL15	Vinile	Bianco Lucido	15cm x 50mt (100my)		1 pz.
VNBL61	Vinile	Bianco Lucido	61cm x 50mt (100my)		1 pz.
VNBL122	Vinile	Bianco Lucido	122cm x 50mt (100my)		1 pz.

ATPT

Application tape autoadesivo trasparente per il trasferimento delle stampe in vinile. Composto da un film trasparente da 150my di spessore, ricoperto da un adesivo acrilico sensibile alla pressione che non lascia residui. Disponibile in rotoli da 100 metri di lunghezza, in diverse altezze, anche su misura.



Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
ATPT61	Poliestere adesivo	Trasparente	61cm x 100mt (150my)		1 pz.
ATPT122	Poliestere adesivo	Trasparente	122cm x 100mt (150my)		1 pz.

SSV100

Spatola professionale stendi vinile ed application tape con feltro protettivo antigraffio. Installazione delle pellicole in modo facile e veloce, grazie al supporto in plastica flessibile, che si adatta anche alle superfici curve.



Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SSV100	Plastica / Feltro		100 x 70mm		1 pz.

COR

Corindone rosso bruno per sabbiatura. Costituito da un ossido di alluminio con ottima tenacità e capacità abrasiva su ogni tipo di materiale. Data la sua elevata resistenza all'impatto, è particolarmente indicato per operazioni di sabbiatura con riciclo. Venduto in sacchi da 25kg. grana 80 e 100. Altre grane su richiesta.





Articolo	Materiale	Specifiche	Dimensione	Per vetro	Confezione
COR80	Ossido di alluminio	Grana 80	Sacco 25 kg.		25kg.
COR100	Ossido di alluminio	Grana 100	Sacco 25 kg.		25kg.

DTVS

Detergente antimpronte per vetri e sabbiati. Prodotto a rapida evaporazione. Rimuove con facilità lo sporco e le impronte senza lasciare aloni. Ottimo su vetri lavorati ed artistici, rimuove lo sporco dalle microincisioni senza lasciare residui. Esente da siliconi e loro derivati. Indicato per docce, porte, vetrine, banconi, grandi superfici in vetro. Trova applicazione in vetrerie industriali, installatori d'infissi, vetrai e restauratori. Disponibile in flaconi da 1 It o taniche da 25It.





MODALITA' D'USO:

Preparare una soluzione contenente dal 3 al 5% di prodotto in acqua. Distribuire sulla superficie e dopo alcuni secondi rimuovere con panno.



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DTVS1L	Tensioattivi / Isopropanolo		Flacone 1lt.		1lt.
DTVS25L	Tensioattivi / Isopropanolo		Tanica 25lt.		25lt.

PTVS

Protettivo per vetri sabbiati. Prodotto innovativo che consente la protezione di tutti i vetri sabbiati, da macchie di sporco, impronte, rendendoli facilmente pulibili. Molto concentrato, ad alta resa. Assolutamente sicuro per l'operatore e non nocivo. Disponibile in flaconi da 1 It o taniche da 5lt.





MODALITA' D'USO:

Utilizzare il prodotto tal quale, distribuendolo a tampone sulle parti da trattare. Lasciare asciugare bene.



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PTVS1L	Oli di origine silossanica		Flacone 1lt.		1lt.
PTVS5L	Oli di origine silossanica		Tanica 5lt.		5lt.



Spugna tergi sintetica per applicazione del liquido protettivo PTVS. Composta da spugna in gomma espansa a cellule chiuse che non lascia residui o aloni sul vetro.





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SPLS	Spugna				1 pz.

OCW10

Ossido di cerio per la lucidatura del vetro. Raccomandato per macchine bisellatrici o rettilinee dotate di feltri spiralati o in lana. Disponibile in confezioni da 5 e 20kg.



1 Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
OCW10-5	Ossido di cerio	Bianco	Secchio 5kg.		5 kg.
OCW10-20	Ossido di cerio	Bianco	Secchio 20kg.		20 kg.

OCC1670

Ossido di cerio "top quality" per la lucidatura del vetro. Raccomandato per macchine bisellatrici o rettilinee dotate di feltri spiralati o in lana. Disponibile in confezioni 20kg.



Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
OCC1670	Ossido di cerio	Bianco	Scatola 20kg.		20 kg.



GLC100

Gel di lucidatura di alta qualità a base di ossido di cerio. Rimuove residui, sporcizia e graffi superficiali presenti sul vetro, lasciando la superficie estremamente brillante. Può essere applicato manualmente con un panno in microfibra o con feltro in lana nei casi di contaminazioni più persistenti.



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GLC100	Gel lucidante	Bianco	100ml		1 pz.

PMI10

Panni in microfibra di alta qualità. Utilizzabili per asciugare o lucidare superfici trattate e non. Disponibili in confezioni da 10 panni.



10 Pz

1 Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PMI10	Panni microfibra				10 pz.

MLF80

Mola lucidante in feltro con gambo M6. Utilizzata insieme al gel di lucidatura, rimuove graffi superficiali e residui persistenti dai vetri.



P₇



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
MLF80	Feltro	Bianco	Ø80 x 30mm		1 pz.







TELE DIAMANTATE - SCELTA COLORI E GRANULOMETRIE





VERDE GRANA 60 Supporto Nichel

FORTISSIMA ASPORTAZIONE



NERO GRANA 120 Supporto Nichel

FORTE ASPORTAZIONE




ROSSO GRANA 200 Supporto Nichel

MEDIA ASPORTAZIONE




CHALLO CRANA 400 Supporto Nichel

FINITURA



BIANGO @RANA 600 Supporto Nichel

OTTIMA FINITURA



BIANCO / CIALLO **CRANA** 600 Supporto Resina

LUCIDATURA



BIANGO / BLU **GRANA 1000** Supporto Resina

LAPPATURA



SPA250

Smerigliatrice assiale pneumatica con pinze mandrino da 3 a 6mm. Utilizzabile per utensili di diametro massimo di 45mm. Costruzione robusta

Utilizzabile per utensili di diametro massimo di 45mm. Costruzione robusta con interruttore di sicurezza. Velocità massima 2500 Rpm, pressione massima applicabile 6,3 Bar.

MO014 Mini oliatore. Garantisce lubrificazione e longevità alle attrezzature pneumatiche (non compreso nella smerigliatrice).









Articolo	Materiale	Specifiche	Dimensione	Per vetro	Confezione
SPA250	Alluminio / Metallo	250000 Rpm	Mandrino 3 - 6mm		1 pz.
MO014	Ottone / Plastica		55 x 30mm (M14)		1 pz.

Espansori in gomma con gambo da 6mm per nastri diamantati. Utilizzabili con la smerigliatrice assiale SPA250.





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGE1530	Gomma / Metallo		Ø15 x 30mm		1 pz.
RGE2220	Gomma / Metallo		Ø22 x 20mm		1 pz.
RGE2525	Gomma / Metallo		Ø25 x 25mm		1 pz.
RGE3030	Gomma / Metallo		Ø30 x 30mm		1 pz.
RGE4530	Gomma / Metallo		Ø45 x 30mm		1 pz.

ND1530 Nastri diamantati con giunzione a spirale per espansore in gomma RGE1530.

Adatti per operazioni di contornatura, finitura e piccole sbavature. Diverse grane disponibili.







30	
----	--

1	۲	'Z
	1	
1	Ę	3
	٠.	

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Per vetro	Confezione
ND1530V	Tela diamantata	Grana 60	Verde	Ø15 x 30mm	1 pz.
ND1530N	Tela diamantata	Grana 120	Nero	Ø15 x 30mm	1 pz.
ND1530R	Tela diamantata	Grana 200	Rosso	Ø15 x 30mm	1 pz.



ND2220

Nastri diamantati con giunzione a spirale per espansore in gomma RGE2220. Adatti per operazioni di contornatura, finitura e piccole sbavature. Diverse grane disponibili.









9


Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Per vetro	Confezione
ND2220V	Tela diamantata	Grana 60	Verde	Ø22 x 20mm	1 pz.
ND2220N	Tela diamantata	Grana 120	Nero	Ø22 x 20mm	1 pz.
ND2220R	Tela diamantata	Grana 200	Rosso	Ø22 x 20mm	1 pz.


ND2525

Nastri diamantati con giunzione a spirale per espansore in gomma RGE2525. Adatti per operazioni di contornatura, finitura e piccole sbavature. Diverse grane disponibili.









-


Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Per vetro	Confezione
ND2525V	Tela diamantata	Grana 60	Verde	Ø25 x 25mm	1 pz.
ND2525N	Tela diamantata	Grana 120	Nero	Ø25 x 25mm	1 pz.
ND2525R	Tela diamantata	Grana 200	Rosso	Ø25 x 25mm	1 pz.


ND3030

Nastri diamantati con giunzione a spirale per espansore in gomma RGE3030. Adatti per operazioni di contornatura, finitura e piccole sbavature. Diverse grane disponibili.









1 Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Per vetro	Confezione
ND3030V	Tela diamantata	Grana 60	Verde	Ø30 x 30mm	1 pz.
ND3030N	Tela diamantata	Grana 120	Nero	Ø30 x 30mm	1 pz.
ND3030R	Tela diamantata	Grana 200	Rosso	Ø30 x 30mm	1 pz.

ND4530

Nastri diamantati con giunzione a spirale per espansore in gomma RGE4530. Adatti per operazioni di contornatura, finitura e piccole sbavature. Diverse grane disponibili.









Pz

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Per vetro	Confezione
ND4530V	Tela diamantata	Grana 60	Verde	Ø45 x 30mm	1 pz.
ND4530N	Tela diamantata	Grana 120	Nero	Ø45 x 30mm	1 pz.
ND4530R	Tela diamantata	Grana 200	Rosso	Ø45 x 30mm	1 pz.

LPA4000

Levigatrice angolare pneumatica ad umido con impugnatura laterale. Utilizza utensili con innesto M14. Velocità massima 4000 Rpm, pressione massima applicabile 6,3 Bar.

MO014 Mini oliatore. Garantisce lubrificazione e longevità alle attrezzature pneumatiche (non compreso nella levigatrice).









Articolo	Materiale	Specifiche	Dimensione	Per vetro	Confezione
LPA4000	Alluminio / Metallo	4000 Rpm	Attacco M14		1 pz.
MO014	Ottone / Plastica		55 x 30mm (M14)		1 pz.

PLL100

Platorello rigido con 3 fori per dischi adesivi DIS100A. Passaggio acqua esterna sui 3 fori, innesto M14. Utilizzabile con la levigatrice angolare LPA4000. Realizzato in plastica.





1 Pz



Articolo	Materiale	Specifiche	Dimensione	Per vetro	Confezione
PLL100A	Plastica	Rigido - Adesivo	Ø100 - M14 - 3 Fori		1 pz.

PLC100

Platorello semirigido con foro centrale per dischi a velcro DIS100V. Passaggio acqua centrale, innesto M14. Utilizzabile con la levigatrice angolare LPA4000. Realizzato in plastica.





1 P₇



Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Per vetro	Confezione
PLC100V	Plastica	Semirigido - Velcro	Ø100 - M14 - 3 Fori		1 pz.

DIS100A

Dischi ø100mm adesivi con foro centrale + 3 fori passaggio acqua.

Il retro adesivo permette l'incollaggio permanente alle superfici piane. Supporto in materiale espanso per garantire flessibilità. Utilizzabili con platorello PLL100. Disponibili in diverse grane con supporto diamantato o resinoide.









Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Dimensione	Confezione	
DIS100A-V	Disco diamantato	Grana 60	Verde	Ø100 x 4mm F16	1 pz.	
DIS100A-N	Disco diamantato	Grana 120	Grana 120 Nero		1 pz.	
DIS100A-R	Disco diamantato	Grana 200	Rosso	Ø100 x 4mm F16	1 pz.	
DIS100A-G	Disco diamantato	Grana 400	Grana 400 Giallo	Ø100 x 4mm F16	1 pz.	
DIS100A-B	Disco diamantato	Grana 600	Disco diamantato Grana 600 Bianco	Bianco	Ø100 x 4mm F16	1 pz.
DIS100A-BG	Disco in resina	Grana 600	Bianco / Giallo	Ø100 x 4mm F16	1 pz.	
DIS100A-BB	Disco in resina	Grana 1000	Bianco / Blu	Ø100 x 4mm F16	1 pz.	

DIS100V

Dischi ø100mm velcro con foro centrale + 3 fori passaggio acqua. Il retro a strappo permette un veloce cambio di granulometria. Utilizzabili con platorello PLC100. Disponibili in diverse grane con supporto diamantato o resinoide.





1 Pz



Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Dimensione	Confezione
DIS100V-V	Disco diamantato	Grana 60	Verde	Ø100 x 3mm F16	1 pz.
DIS100V-N	Disco diamantato	Grana 120	Nero	Ø100 x 3mm F16	1 pz.
DIS100V-R	Disco diamantato	Grana 200	Rosso	Ø100 x 3mm F16	1 pz.
DIS100V-G	Disco diamantato	Grana 400	Giallo	Ø100 x 3mm F16	1 pz.
DIS100V-B	Disco diamantato	Grana 600	Bianco	Ø100 x 3mm F16	1 pz.
DIS100V-BG	Disco in resina	Grana 600	Bianco / Giallo	Ø100 x 3mm F16	1 pz.
DIS100V-BB	Disco in resina	Grana 1000	Bianco / Blu	Ø100 x 3mm F16	1 pz.



RGGE

Ruote ad espansione con innesto M14 per nastri ND5042 e ND7538. Utilizzabili con la levigatrice angolare LPA4000.






Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RGGE5042	Gomma / Metallo	Nero	Ø50 x 42mm - M14		1 pz.
RGGE7538	Gomma / Metallo	Nero	Ø75 x 38mm - M14		1 pz.


ND5042

Nastri con giunzione a spirale per ruota in gomma RGGE5042. Adatti per operazioni di contornatura, finitura e sbavature. Disponibili in diverse grane con supporto diamantato o resinoide.












Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Dimensione	Confezione
ND5042V	Supporto diamantato	Grana 60	Verde	Ø50 x 42mm	1 pz.
ND5042N	Supporto diamantato	Grana 120	Nero	Ø50 x 42mm	1 pz.
ND5042R	Supporto diamantato	Grana 200	Rosso	Ø50 x 42mm	1 pz.
ND5042G	Supporto diamantato	Grana 400	Giallo	Ø50 x 42mm	1 pz.
ND5042B	Supporto diamantato	Grana 600	Bianco	Ø50 x 42mm	1 pz.
ND5042BG	Supporto in resina	Grana 600	Bianco / Giallo	Ø50 x 42mm	1 pz.
ND5042BB	Supporto in resina	Grana 1000	Bianco / Blu	Ø50 x 42mm	1 pz.

ND7538

Nastri con giunzione a spirale per ruota in gomma RGGE7538. Adatti per operazioni di contornatura, finitura e sbavature. Disponibili in diverse grane con supporto diamantato o resinoide.











ND7538\
ND7538N

Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Dimensione	Confezione
ND7538V	Supporto diamantato	Grana 60	Verde	Ø75 x 38mm	1 pz.
ND7538N	Supporto diamantato	Grana 120	Nero	Ø75 x 38mm	1 pz.
ND7538R	Supporto diamantato	Grana 200	Rosso	Ø75 x 38mm	1 pz.
ND7538G	Supporto diamantato	Grana 400	Giallo	Ø75 x 38mm	1 pz.
ND7538B	Supporto diamantato	Grana 600	Bianco	Ø75 x 38mm	1 pz.
ND7538BG	Supporto in resina	Grana 600	Bianco / Giallo	Ø75 x 38mm	1 pz.
ND7538BB	Supporto in resina	Grana 1000	Bianco / Blu	Ø75 x 38mm	1 pz.



TD9055

Tamponi manuali diamantati. Adatti per tutte le operazioni manuali di sgrossatura, sbavatura e finitura. Disponibili in diverse grane.







Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Dimensione	Confezione
TD9055V	Tampone diamantato	Grana 60	Verde	90 x 55 x 30mm	1 pz.
TD9055N	Tampone diamantato	Grana 120	Nero	90 x 55 x 30mm	1 pz.
TD9055R	Tampone diamantato	Grana 200	Rosso	90 x 55 x 30mm	1 pz.

DL165 Dischi lamellari piani al carburo di silicio. Utilizzabili con smerigliatrici elettriche o pneumatiche con albero da 22mm. Diverse grane disponibili.








Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Dimensione	Confezione
DL165-G60	Disco a lamelle	Grana 60		Ø165 - Foro 22mm	1 pz. /10 pz.
DL165-G80	Disco a lamelle	Grana 80		Ø165 - Foro 22mm	1 pz. /10 pz.
DL165-G120	Disco a lamelle	Grana 120		Ø165 - Foro 22mm	1 pz. /10 pz.
DL165-G180	Disco a lamelle	Grana 180		Ø165 - Foro 22mm	1 pz. /10 pz.
DL165-G220	Disco a lamelle	Grana 220		Ø165 - Foro 22mm	1 pz. /10 pz.
DL165-G320	Disco a lamelle	Grana 320		Ø165 - Foro 22mm	1 pz. /10 pz.

DDS

Dischi diamantati per il taglio dei vetri blindati. Disponibili in diversi diametri nella versione con settori normali o multisettori per maggiore longevità.



SETTORI NORMALI



MULTISETTORI

	٠	•	_
		1	
,	Š	-	-
	t	₹	

Authority	B.M. a. L. a. C. a. L.	0 'C . l	F-1 - 11	Discount of the second	0
Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Dimensione	Confezione
DDSN300	Disco diamantato	Settori normali		Ø300 x 3mm - Foro Ø60-30mm	1 pz.
DDSM300	Disco diamantato	Multisettori		Ø300 x 3.6mm - Foro Ø60-30mm	1 pz.
DDSN350	Disco diamantato	Settori normali		Ø350 x 3.2mm - Foro Ø60mm	1 pz.
DDSM350	Disco diamantato	Multisettori		Ø350 x 3.6mm - Foro Ø60mm	1 pz.
DDSN400	Disco diamantato	Settori normali		Ø400 x 3.6mm - Foro Ø60mm + 4F	1 pz.
DDSM400	Disco diamantato	Multisettori		Ø400 x 3.6mm - Foro Ø60mm + 4F	1 pz.

NA-ND

Nastri abrasivi per molatrici e levigatrici elettriche o pneumatiche. Utilizzabili a secco o ad umido in base alle specifiche riportate in tabella. Diverse misure e grane disponibili.




ABRASIVO
2A = Corindone
C = Carburo di silicio
X = Sughero

SUPPORTO
F = Tessuto di Cotone molto flessibile
H = Tessuto in poliestere
J = Tessuto di cotone flessibile
W = Tessuto di cotone pesante impermeabile
X = Tessuto di cotone pesante

10 Pz





10 Pz

533 x 9mm



Articolo	Specifiche	Colore	Abrasivo - Supporto	Utilizzo	Confezione
NA533X9 G40	Grana 40	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA533X9 G80	Grana 80	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA533X9 G120	Grana 120	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA533X9 G150	Grana 150	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA533X9 G220	Grana 220	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.

10 Pz

533 x 30mm



Articolo	Specifiche	Colore	Abrasivo - Supporto	Utilizzo	Confezione
NA533X30 G40	Grana 40	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA533X30 G80	Grana 80	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA533X30 G120	Grana 120	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA533X30 G150	Grana 150	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA533X30 G220	Grana 220	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA533X30 SUG	Sughero	Ocra	X - W	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
ND533X30 G60	Grana 60	Verde	Diamantato	Secco / Umido	1 pz.
ND533X30 G120	Grana 120	Nero	Diamantato	Secco / Umido	1 pz.
ND533X30 G200	Grana 200	Rosso	Diamantato	Secco / Umido	1 pz.



620 x 40mm

1	

Articolo	Specifiche	Colore	Abrasivo - Supporto	Utilizzo	Confezione
NA620X40 G40	Grana 40	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA620X40 G80	Grana 80	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA620X40 G120	Grana 120	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA620X40 G150	Grana 150	Nero	C - J	Secco	1 pz. /10 pz.
NA620X40 G220	Grana 220	Nero	C - J	Secco	1 pz. /10 pz.
NA620X40 SUG	Sughero	Ocra	X - W	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.

10 Pz

830 x 70mm



Articolo	Specifiche	Colore	Abrasivo - Supporto	Utilizzo	Confezione
NA830X70 G40	Grana 40	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA830X70 G80	Grana 80	Nero	C - X	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA830X70 G120	Grana 120	Nero	C - X	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA830X70 G150	Grana 150	Rosso	2A - F	Secco	1 pz. /10 pz.
NA830X70 G220R	Grana 220	Rosso	2A - F	Secco	1 pz. /10 pz.
NA830X70 G220N	Grana 220	Nero	C - J	Secco	1 pz. /10 pz.
NA830X70 G220W	Grana 220	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA830X70 SUG	Sughero	Ocra	X - W	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.

10 Pz

1100 x 100mm



Articolo	Specifiche	Colore	Abrasivo - Supporto	Utilizzo	Confezione
NA1100X100 G40	Grana 40	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA1100X100 G80	Grana 80	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.
NA1100X100 G120	Grana 120	Nero	C - J	Secco	1 pz. /10 pz.
NA1100X100 G150	Grana 150	Nero	C - J	Secco	1 pz. /10 pz.
NA1100X100 G220	Grana 220	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /10 pz.

Pz

1620 x 100mm



Articolo	Specifiche	Colore	Abrasivo - Supporto	Utilizzo	Confezione
NA1620X100 G40	Grana 40	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA1620X100 G80	Grana 80	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA1620X100 G120	Grana 120	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA1620X100 G150	Grana 150	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA1620X100 G220	Grana 220	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.

5 Pz

2400 x 100mm



Articolo	Specifiche	Colore	Abrasivo - Supporto	Utilizzo	Confezione
NA2400X100 G40	Grana 40	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA2400X100 G80	Grana 80	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA2400X100 G120	Grana 120	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA2400X100 G150	Grana 150	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA2400X100 G220	Grana 220	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.

5 Pz

3350 x 100mm



Articolo	Specifiche	Colore	Abrasivo - Supporto	Utilizzo	Confezione
NA3350X100 G40	Grana 40	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA3350X100 G80	Grana 80	Nero	C - H	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA3350X100 G120	Grana 120	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA3350X100 G150	Grana 150	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA3350X100 G220	Grana 220	Nero	C - W	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.
NA3350X100 SUG	Sughero	Ocra	X - W	Secco / Umido	1 pz. /5 pz.



MLW-T18

Trapano avvitatore a batteria con percussore. Ideale per lavori in spazi ristretti grazie alla lunghezza ridotta di soli 198mm. Mandrino autoserrante da 13mm in metallo. Motore a 4 poli che eroga la massima potenza in tempi contenuti con velocità massima di 1800 giri/min. 18 posizioni di regolazione della coppia, 3 modalità per foratura, avvitatura e foratura con percussione. Luce led per illuminare l'area di lavoro. Fornito nella pratica valigetta completo di 2 batterie 18Volt - 4Ah con caricabatterie. Garanzia 3 anni dall'acquisto.



MLW-L18

Levigatrice a batteria per nastri 620x40mm. Motore a 4 poli che eroga la massima potenza in tempi contenuti con velocità massima di 9000 giri/min. Fornita completa di 2 batterie 18Volt - 4Ah con caricabatterie. Garanzia 3 anni dall'acquisto.



MLW

MLW-CAB caricabatterie 18Volt con indicatori LED di carica. Tempo di ricarica stimato, per le batteria da 4Ah, circa 60-80 minuti. MLW-B4AH batteria di ricambio 18Volt – 4Ah, per trapano MLW-T18 e levigatrice MLW-L18.





Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Dimensione	Confezione
MLW-CAB	Plastica / Metallo	18 Volt			1 pz.
MLW-B4AH	Plastica / Metallo	18 Volt - 4Ha			1 pz.





Levigatrice pneumatica con impugnatura laterale per nastri 830x70mm. Velocità massima 2500 Rpm, pressione massima applicabile 6,3 Bar.

MO014 Mini oliatore. Garantisce lubrificazione e longevità alle attrezzature pneumatiche (non compreso nella levigatrice).





Specifiche

MINI OLIATORE MO014



1 pz.

Dimensione nastri

830 x 70mm

55 x 30mm (M14)



Confezione	
1 pz.	



MO014

Articolo

LNP830X70

Materiale

Metallo / Alluminio

Ottone / Plastica

Levigatrice elettrica con doppia impugnatura per nastri 830x70mm. Motore 220Volt – 1800Watt per massima efficienza e durata nel tempo.

Finitura







Articolo	Materiale	Specifiche	Finitura	Dimensione nastri	Confezione
LNE830X70	Metallo / Alluminio	220V - 1800W		830 x 70mm	1 pz.

UV665-0

Adesivo UV cristallino vetro / vetro a bassa viscosità. Grazie alla sua capillarità, permette l'applicazione dall'esterno quando i vetri sono già posizionati definitivamente. Nelle realizzazioni di mobili in vetro è l'adesivo ideale da utilizzare in quanto il tempo di pulizia è molto ridotto dato che penetra solo dove necessario. Non resiste all'umidità. Non adatto a vetri temperati. Dopo l'irraggiamento è molto duro e relativamente rigido, cioè non elastico. Campi di applicazione: costruzioni in vetro sia aperte che chiuse, oggetti in vetro sottoposti a forze statiche e cicli di produzione veloci ed efficienti. Flacone da 100 grammi. Su richiesta confezionamenti diversi.



Viscosità bassa 80 mPas - Resistenza al taglio 23 MPa - Fessura di incollaggio 0,04 / 0,2mm - Massima temperatura costante 50°C - Resistenza alla temperatura -40° / +120° - Colore cristallino - Ottima capillarità - Compensazione tensioni no - Non resistente agli urti - Non utilizzare con attivatore - Non compensa vibrazioni - Non resiste all'umidità - Indurimento con UVA - Non indurisce con luce visibile -



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
UV665-0	Collante UV	Trasparente	100 grammi		1 pz.

UV678-0

Adesivo UV trasparente "Lamifix" vetro / vetro a media viscosità. Lavora per capillarità con vetri di spessore massimo 6mm. Grazie alla sua elasticità, con questo adesivo si possono incollare diversi materiali. Ha anche la capacità di assorbire le vibrazioni ma la sua maggiore peculiarità è di essere la soluzione ideale per incollare vetro laminato, dove il PVB assorbe la maggior parte dei raggi UV. Questo adesivo è in grado di assorbire anche con la luce diurna. Non danneggia il PVB. Ideale per incollaggi di vetro laminato con vetro laminato oppure con vetro normale anche temperato ma anche con legno, metalli e molti prodotti plastici. Si consigliano test preventivi. Campi di applicazione: costruzioni in vetro tridimensionali, incollaggio di vetro laminato, incollaggio di vetro colorato. Flacone 85 grammi. Su richiesta confezionamenti diversi.



1

Viscosità media 600 mPas - Resistenza al taglio 9 MPa - Fessura di incollaggio 0,06 / 0,3mm - Massima temperatura costante 50°C - Resistenza alla temperatura -40° / +100° - Colore cristallino - Compensazione tensioni ottima - Non resistente agli urti

- Non utilizzare con attivatore Compensa vibrazioni
- Resistente all'umidità Indurimento con UVA Indurimento con luce visibile Ottima elasticità.

PZ



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
UV678-0	Collante UV	Trasparente	85 grammi		1 pz.

UVLV740

Adesivo UV trasparente vetro / vetro a bassa viscosità. Grazie alla sua capillarità, è ideale per incollaggi di vetri normali e temperati. Alta resistenza meccanica, abbinata ad una buona elasticità. Perfettamente cristallino e senza problemi di ingiallimento nel tempo. Consigliato l'utilizzo di questo adesivo quando si hanno necessità di incollaggi otticamente perfetti nella realizzazione di mobili o vetrinette. Altro punto importante, è l'elevata resistenza all'umidità. I campi di applicazione di questo adesivo, sono oggetti in vetro sottoposti a forze sia statiche che dinamiche. I tempi ridotti di pulizia risultano in cicli di produzione più veloci ed efficaci. Campi di applicazione: costruzioni in vetro sia aperte che chiuse, oggetti in vetro sottoposti a forze sia statiche che dinamiche, cicli di produzione veloci ed efficaci. Flacone da 100 grammi. Su richiesta confezionamenti diversi.





Viscosità bassa 80 mPas - Resistenza al taglio 17 MPa - Fessura di incollaggio 0,04 / 0,2mm - Massima temperatura costante 70°C - Resistenza alla temperatura -40° / +120° - Colore cristallino - Ottima capillarità - Compensazione tensioni limitata - Non resistente agli urti - Non utilizzare con attivatore - Compensazioni vibrazioni limitate - Resistente all'umidità - Indurimento con UVA – Non indurisce con luce visibile.



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
UVLV740	Collante UV	Trasparente	100 grammi		1 pz.

UVLV740V

Adesivo UV trasparente vetro / vetro a bassa viscosità che indurisce anche con luce diurna. Grazie alla sua elevata capillarità, è ideale per la costruzione di mobili in vetro sottoposti a carichi sia statici che dinamici. Cicli di produzione veloci grazie al poco tempo richiesto per rimuovere la colla in eccesso. Alta resistenza meccanica, abbinata ad una buona elasticità. Ideale per incollare vetro laminato, dove il PVB assorbe la maggior parte dei raggi UV ma la sua maggiore peculiarità è quella di indurire anche con luce diurna e raggi UV. Perfettamente cristallino, basso assorbimento di umidità ed alta resistenza all'ingiallimento nel tempo. Campi di applicazione: costruzioni in vetro sia aperte che chiuse, oggetti in vetro sottoposti a forze sia statiche che dinamiche, cicli di produzione veloci ed efficaci. Attenzione al luogo di lavoro, se è presente troppa luce, l'adesivo potrebbe indurire da sé. Flacone da 100 grammi. Su richiesta confezionamenti diversi.





Viscosità bassa 80 mPas - Resistenza al taglio 17 MPa - Fessura di incollaggio 0,04 / 0,2mm - Massima temperatura costante 70°C - Resistenza alla temperatura -40° / +120° - Colore cristallino - Ottima capillarità - Compensazione tensioni limitata - Non resistente agli urti - Non utilizzare con attivatore - Compensazioni vibrazioni limitate - Resistente all'umidità - Indurimento con UVA - Indurimento con luce visibile.




Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
UVLV740V	Collante UV	Trasparente	100 grammi		1 pz.

UVMV760

Adesivo UV trasparente vetro / vetro e vetro / metallo a media viscosità.

Grazie alla sua viscosità, è ideale per incollaggi universali. Con la sua resistenza alle vibrazioni, è ideale per incollaggi vetro / vetro e vetro / metallo. Presenta trasparenza ottica e duratura resistenza all'ingiallimento. Particolarmente importante la sua grande resistenza all'umidità. Campi di applicazione: costruzioni in vetro sia aperte che chiuse, oggetti in vetro sottoposti a forze sia statiche che dinamiche. Flacone da 100 grammi. Su richiesta confezionamenti diversi.





- Capillarità no Compensazione tensioni limitata
- Resistente agli urti Non utilizzare con attivatore
- Compensazioni vibrazioni Resistente all'umidità -Indurimento con UVA - Non indurisce con luce visibile.



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
UVMV760	Collante UV	Trasparente	100 grammi		1 pz.

UVMV760V

Adesivo UV trasparente vetro / vetro e vetro / metallo a media viscosità che indurisce anche con luce diurna. Grazie alle sue proprietà adesive, è ideale per incollaggi vetro / vetro e vetro / metallo, soprattutto quando vengono richieste alte tenute meccaniche con forze sia statiche che dinamiche. Resistente all'umidità. Nasce per l'incollaggio di vetri laminati, sia vetro / vetro che vetro / metallo, dove il PVB assorbe la maggior parte dei raggi UV. Campi di applicazione: costruzioni in vetro sia aperte che chiuse, oggetti in vetro sottoposti a forze sia statiche che dinamiche. Attenzione al luogo di lavoro, se è presente troppa luce, l'adesivo potrebbe indurire da sé. Flacone da 100 grammi. Su richiesta confezionamenti diversi.



- Viscosità media 1500 mPas Resistenza al taglio 25 MPa - Fessura di incollaggio 0,08 / 0,5mm -Massima temperatura costante 70°C - Resistenza alla temperatura -40° / +120° - Colore cristallino
 - Capillarità no Compensazione tensioni limitata
 - Resistente agli urti Non utilizzare con attivatore
 - Compensazioni vibrazioni Resistente all'umidità -Indurimento con UVA - Indurisce con luce visibile.



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
UVMV760V	Collante UV	Trasparente	100 grammi		1 pz.

Per vetro



UVSAD

Set di 5 aghi di dosaggio con adattatore. Dimensioni aghi: 0,33 – 0,41 – 0,58 – 0,84 – 1,37mm. Compatibili con i flaconi dei collanti UV665-0, UV678-0, UVLV740, UVLV740V, UVMV760 e UVMV760V.



Confezione	

1 pz.

1 Pz

П	V2021	

UVSAD

Adesivo UV trasparente vetro / metallo. Data la buona tenacità dell'incollaggio è particolarmente indicato nell'arredamento per l'incollaggio di vetri e cristalli anche di costa e di parti metalliche su cristallo. Adesivo indurente in pochi secondi mediante esposizione alla luce ultravioletta. Non resiste all'umidità. Flaconi da 50 e 250ml.



Plastica / Metallo

1	Pz
	1
- 4	

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
UV3021 50	Collante UV	Trasparente	50ml		1 pz.
UV3021 250	Collante UV	Trasparente	250ml		1 pz.

UV3037

Adesivo UV trasparente vetro / vetro. Data la sua buona elasticità, è particolarmente indicato nelle costruzioni di mobili ed arredamento dove è richiesta una resistenza agli urti e agli sforzi di flessione. Non indicato per vetri laminati. Flacone da 50ml.



1	
3	

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
UV3037 50	Collante UV	Trasparente	50ml		1 pz.

LUVL

LUVL30 lampada UV 30 LED ad alta intensità. LUVL 144 lampada UV 144 LED a bassa intensità. Adatte per medi e piccoli lavori di precisione. Incollaggi rapidi e veloci grazie alla tecnologia LED. Testate rispettivamente 15000 e 10000 ore di lavoro. Corredate di occhiali anti UV.









Articolo	Specifica	Potenza	Dimensione p. illuminante	Per vetro	Confezione
LUVL30	Lampada UV LED	30 LED	110 x 120mm		1 pz.
LUVL144	Lampada UV LED	144 LED	80 x 100mm		1 pz.

LUVL33 Lampada UV LED 33mm portatile a media intensità. Adatta per piccoli lavori di precisione. Funzionamento con 3 pile stilo AA. Testata fino a 10000 ore di lavoro. Corredata di occhiali anti UV.



1 2

Articolo	Specifica	Potenza	Dimensione p. illuminante	Per vetro	Confezione
LUVL33	Lampada UV LED	1 LED	Ø33mm		1 pz.

LUVF

Lampade UV con alimentatore e portalampada separati. Adatte per utilizzi intensi ed incollaggi solidi e professionali. Disponibili nelle versioni da 125, 250 e 500 Watt. Schermate, ventilate, certificate e complete di contaore. Su richiesta disponibili ricambi. Corredate di occhiali anti UV.







Articolo	Specifica	Potenza	Dimensione p. illuminante	Per vetro	Confezione
LUVF125	Lampada UV	125 Watt	80 x 100mm		1 pz.
LUVF250	Lampada UV	250 Watt	120 x 150mm		1 pz.
LUVF500	Lampada UV	500 Watt	150 x 180mm		1 nz.



VEN2P90

Ventose angolari 90° fisse per il fissaggio di piccoli vetri prima dell'incollaggio. Ventose diametro 55mm. Realizzate in alluminio e gomma.









VEN2P90 Alluminio / Plastica	Ø55mm (Ventosa)	1 pz.

VEN2P90R

Ventose angolari 90° regolabili per il fissaggio di piccoli vetri prima dell'incollaggio. Ventose diametro 55mm. Regolazione dell'altezza e della profondità +/-3mm. Realizzate in alluminio e gomma.







Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
VEN2P90R	Alluminio / Plastica		Ø55mm (Ventosa)		1 pz.

EB90R

Supporto di bloccaggio a morsetti per il fissaggio di piccoli vetri durante l'incollaggio UV. Morsetti con vite in plastica con rotazione di 360°. Adatto per vetri di spessore da 3 a 10mm. Realizzato in metallo e plastica.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
EB90R	Metallo / Plastica			3 - 10mm	1 pz.

VEN2PL

Ventosa a 2 patte con impugnatura longitudinale ed indicatore del vuoto. Adatta al sollevamento di tutti i materiali con superficie liscia. Carico massimo applicabile 60kg. Corpo in alluminio, impugnatura e leve in plastica.



60 Kg	1	Pz
-------	---	----



	1
3	3

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
VEN2PL	Alluminio / Plastica		Ø120mm (Ventosa)		1 pz.

VEN2PT

Ventosa a 2 patte con impugnatura trasversale. Adatta al sollevamento di tutti i materiali con superficie liscia. Carico massimo applicabile 70kg. Corpo in alluminio, impugnatura e leve in plastica.



70 Kg 1 Pz



1	

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
VEN2PT	Alluminio / Plastica		Ø120mm (Ventosa)		1 pz.

VEN3P

Ventosa a 3 patte. Adatta al sollevamento di tutti i materiali con superficie liscia. Carico massimo applicabile 100kg. Corpo in alluminio, impugnatura e leve in plastica.



00 Ka 1 P.





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
VEN3P	Alluminio / Plastica		Ø120mm (Ventosa)		1 pz.



VEN2/3R

Set ricambi per ventose VEN2PL, VEN2PT e VEN3P. Composto da: disco di aspirazione, leva di bloccaggio e perno di fissaggio.



1 Pz

8

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
VEN2/3R	Metallo / Plastica		Ø120mm (Ventosa)		1 pz.

VEN200V

Ventosa singola con vuotometro per carichi pesanti. Il sollevamento può essere effettuato solo se l'ago del manometro rimane nell'area verde. Può essere continuamente monitorato e in qualsiasi momento sarà possibile aumentare il pompaggio. Ricambi ordinabili su richiesta. Corpo in allumino, manopola in plastica.





180 Kg 1 Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
VEN200V	Alluminio / Plastica		Ø200mm (Ventosa)		1 pz.

CTP110

Cinghia in pelle per il trasporto del vetro. Impugnature in legno sagomato, cinghia con protezione in feltro. Larghezza 70mm, lunghezza 1100mm. Carico massimo applicabile 80kg.



80 Kg 1 Pz





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CTP110	Pelle / Legno		1100 x 70mm		1 pz.

WB100

Cuscino gonfiabile con pompetta manuale per il posizionamento al millimetro dei vetri nella posa in opera. Facilmente adattabile a piccoli spazi per lo spessore variabile da tra 2 e 50mm. Realizzato con fibre ad alta resistenza, sopporta carichi fino ad un massimo di 100kg. Evita l'utilizzo di cunei ed ulteriori spessori in fase di montaggio.





100 Kg 1 Pz



1	-
	T —
- N	

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
WB100	Plastica	Nero	150 x 160mm		1 pz.

SP1030

Spessori in plastica 10x30mm per la posa in opera dei vetri. Disponibili in diversi spessori, individuabili facilmente in base al colore.









1 Kg



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SP1030.2	Plastica	Rosso	10 x 30 Spess. 2mm		1 Kg.
SP1030.3	Plastica	Giallo	10 x 30 Spess. 3mm		1 Kg.
SP1030.4	Plastica	Nero	10 x 30 Spess. 4mm		1 Kg.
SP1030.5	Plastica	Bianco	10 x 30 Spess. 5mm		1 Kg.
SP1030.M	Plastica	Colori misti	10 x 30 Spess. 2-3-4-5mm		1 Kg.

SP2030

Spessori in plastica 20x30mm per la posa in opera dei vetri. Disponibili in diversi spessori, individuabili facilmente in base al colore.









1 Kg



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SP2030.2	Plastica	Rosso	20 x 30 Spess. 2mm		1 Kg.
SP2030.3	Plastica	Giallo	20 x 30 Spess. 3mm		1 Kg.
SP2030.4	Plastica	Nero	20 x 30 Spess. 4mm		1 Kg.
SP2030.5	Plastica	Bianco	20 x 30 Spess. 5mm		1 Kg.
SP2030.M	Plastica	Colori misti	20 x 30 Spess. 2-3-4-5mm		1 Kg.



TSR/F

Tasselli in sughero adesivi fustellati in rotolo o in fogli. Disponibili in diverse dimensioni e spessori. Realizzati in sughero.









Articolo	Materiale	Specifica	Dimensione	Per vetro	Confezione
TSR3X10	Sughero	Rotolo	10 x 10 x 3mm		10000 pz.
TSR2X15	Sughero	Rotolo	15 x 15 x 2mm		4450 pz.
TSR3X15	Sughero	Rotolo	15 x 15 x 3mm		4450 pz.
TSR2X20	Sughero	Rotolo	20 x 20 x 2mm		2500 pz.
TSR3X20	Sughero	Rotolo	20 x 20 x 3mm		2500 pz.
TSF3X15	Sughero	Fogli	15 x 15 x 3mm		41500 pz.

TSPA

Tasselli in sughero adesivi con schiuma di PVC, fustellati in scatola nel formato "accoppiati". Disponibili in diverse misure. Realizzati in sughero e schiuma di PVC.





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
TSPA2X15	Sughero + PVC		15 x 15 x 2 + 2pvc mm		60000 pz.
TSPA3X20	Sughero + PVC		20 x 20 x 3 + 2pvc mm		25000 pz.


TPF

TPF3X18

Tasselli rossi in PVC adesivi fustellati in fogli. Confezione da 35000 pezzi. Realizzati in PVC.

Dimensione

15 x 18 x 3mm



PVC

Rosso

Confezione
35000 pz.

10

Per vetro

PSP

Proteggi spigoli in PVC per vetri e specchi. Disponibili per diversi spessori.







Lam 100 Pz.



1	
53	

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PSP34	Plastica	Trasparente	40 x 40mm	3 - 4mm	100 pz.
PSP56	Plastica	Trasparente	47 x 47mm	5 - 6mm	100 pz.
PSP810	Plastica	Trasparente	58 x 58mm	8 - 10mm	100 pz.
PSP1220	Plastica	Trasparente	60 x 60mm	12 - 20mm	100 pz.

RPN1500

Rotolo reggia in polipropilene nero. Utilizzabile manualmente o a macchina, garantisce un ottimo assorbimento degli urti senza deformazioni. La speciale goffratura agevola il posizionamento dei sigilli.








Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RPN1500	Polipropilene	Nero	15 x 0.80mm (Bobina 1500mt)		1 pz.

RPN-FP

Fibbie manuali per il bloccaggio e legatura della reggia. Utilizzo pratico e veloce. Realizzate in plastica.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
RPN-FP	Plastica	Bianco			500 pz.

APPOGGIA CRISTALLI - VENTOSINE - SUPPORTI





Appoggia cristalli ad "U". Evitano il contatto del vetro nell'appoggio. Disponibili per diversi spessori. Realizzati in PVC trasparente.





Mon 50 Pz.



1
13

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
APC08	PVC	Trasparente	12 x 14 Spess. 3mm	8mm	50 pz.
APC10	PVC	Trasparente	14 x 14 Spess. 3mm	10mm	50 pz.
APC12	PVC	Trasparente	16 x 14 Spess. 3mm	12mm	50 pz.
APC15	PVC	Trasparente	19 x 14 Spess. 3mm	15mm	50 pz.
APC19	PVC	Trasparente	24 x 14 Spess. 3mm	19mm	50 pz.


VENS

Ventosine fermavetro con sfera. Disponibili diversi diametri. Realizzate in PVC trasparente.












1	
53	

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
VENS20	PVC	Trasparente	Ø20 x 14mm - Foro Ø6mm		100 pz.
VENS25	PVC	Trasparente	Ø25 x 17mm - Foro Ø7mm		100 pz.
VENS30	PVC	Trasparente	Ø30 x 19mm - Foro Ø8mm		100 pz.

VENG Ventosine fermavetro con gambo. Disponibili diversi diametri. Realizzate in PVC trasparente.







100 Pz



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
VENG20	PVC	Trasparente	Ø20 x 15mm - Foro Ø6mm		100 pz.
VENG25	PVC	Trasparente	Ø25 x 18mm - Foro Ø6mm		100 pz.

SPV16 Supporti fermavetro con gambo. Realizzati in PVC trasparente.





100 Pz




Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
SPV16	PVC	Trasparente	Ø16 x 9mm - Foro Ø8mm		100 pz.

PCE01

Paracolpi elastici adesivi ø8 x 1,6mm. Resistente ai raggi UV e garantiti 5 anni contro l'ingiallimento. Fustellati in fogli da 480 pezzi. Realizzati in poliuretano trasparente di alta qualità.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PCE01	Poliuretano	Trasparente	Ø8 x 1.6mm		480 pz.

PCE02

Paracolpi elastici adesivi ø12 x 3,2mm. Resistente ai raggi UV e garantiti 5 anni contro l'ingiallimento. Fustellati in fogli da 264 pezzi. Realizzati in poliuretano trasparente di alta qualità.











PVC	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PCE02	Poliuretano	Trasparente	Ø12 x 3.2mm		264 pz.

PCE03

Paracolpi elastici adesivi ø12,7 x 1,8mm. Resistente ai raggi UV e garantiti 5 anni contro l'ingiallimento. Fustellati in fogli da 252 pezzi. Realizzati in poliuretano trasparente di alta qualità.









Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PCE03	Poliuretano	Trasparente	Ø12.7 x 1.8mm		252 pz.

PCE04

Paracolpi elastici adesivi 10 x 10 x 2,5mm. Resistente ai raggi UV e garantiti 5 anni contro l'ingiallimento. Fustellati in fogli da 350 pezzi. Realizzati in poliuretano trasparente di alta qualità.



T	
8	
10	2.5

I PZ
_1
5

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PCE04	Poliuretano	Trasparente	10 x 10 x 2.5mm		350 pz.

PVC220

PVC flessibile trasparente per la realizzazione di guarnizioni. Venduto in fogli da 20 x 50cm spessore 2mm, oppure in rotoli da 20cm x 50mt spessore 2mm.





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
PVC220F	PVC	Trasparente	200 x 2mm Foglio 50cm		1 pz.
PVC220R	PVC	Trasparente	200 x 2mm Rotolo 50mt		1 pz.

GN-VX8

Guarnizione in neoprene semi-rigida VX8 con biadesivo retinato. Adatta per la posa in opera dei vetri nei piani di calpestio ecc... Resistenza alla compressione 335Kpa e densità pari a 350±50 kg/m³. Disponibili diversi spessori e larghezze. Su richiesta e per quantitativi da definire, possibilità di realizzazione a misura.





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GN-VX8 3X20	Neoprene Rigido	Nero	3 x 20mm - Rotolo 8mt		1 pz.
GN-VX8 3X30	Neoprene Rigido	Nero	3 x 30mm - Rotolo 8mt		1 pz.
GN-VX8 3X40	Neoprene Rigido	Nero	3 x 40mm - Rotolo 8mt		1 pz.
GN-VX8 5X20	Neoprene Rigido	Nero	5 x 20mm - Rotolo 8mt		1 pz.
GN-VX8 5X30	Neoprene Rigido	Nero	5 x 30mm - Rotolo 8mt		1 pz.
GN-VX8 5X40	Neoprene Rigido	Nero	5 x 40mm - Rotolo 8mt		1 pz.

GN-N12

Guarnizione in neoprene morbida N-12 con biadesivo. Adatta per lavori generici. Densità pari a 120±50 kg/m³. Disponibili diverse larghezze. Su richiesta e per quantitativi da definire, possibilità di realizzazione a misura.



1 PZ

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GN-N12 5X20	Neoprene Morbido	Nero	5 x 20mm - Rotolo 8mt		1 pz.
GN-N12 5X30	Neoprene Morbido	Nero	5 x 30mm - Rotolo 8mt		1 pz.
GN-N12 5X40	Neoprene Morbido	Nero	5 x 40mm - Rotolo 8mt		1 pz.

BSFT

Nastro biadesivo strutturale trasparente a base acrilica. Sistema acrilico ad alte prestazioni, che fornisce un'elevata forza adesiva, dissipazione delle sollecitazioni, resistenza a temperature fino a 200° e agli agenti atmosferici. Presenta inoltre, un'elevata resistenza agli agenti chimici, all'invecchiamento, all'umidità ed è quindi ideale per applicazioni permanenti in esterni. Disponibile in rotoli da 25 metri, spessore 1mm, in diverse larghezze.



MATERIALE	ADESIVITA' INIZIALE	ADESIVITA' DOPO 3gg.
Vetro	16 N/cm	24 N/cm
Alluminio	13 N/cm	24 N/cm
Acciaio	15 N/cm	24 N/cm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BSFT06	Acrilico solido	Trasparente	Largh. 6mm - Spess. 1mm - Rotolo 25mt		1 pz.
BSFT09	Acrilico solido	Trasparente	Largh. 9mm - Spess. 1mm - Rotolo 25mt		1 pz.
BSFT12	Acrilico solido	Trasparente	Largh. 12mm - Spess. 1mm - Rotolo 25mt		1 pz.

BSXN12

Nastro biadesivo strutturale nero in schiuma acrilica. Sistema acrilico ad alte prestazioni, che fornisce un'elevata forza adesiva. Eccellente resistenza a temperature fino a 220°C per brevi periodi di tempo, con un'eccezionale resistenza allo shock termico a basse temperature fino a -40°C. Il nastro biadesivo in schiuma resiste a invecchiamento, raggi UV, agenti chimici e plastificanti è studiato per applicazioni impegnative di fissaggio strutturale in esterni. Disponibile in rotoli da 25 metri, spessore 1mm, larghezza 12mm.



MATERIALE	ADESIVITA' INIZIALE	ADESIVITA' DOPO 3gg.
Vetro	20 N/cm	32 N/cm
Alluminio	10 N/cm	25 N/cm
Acciaio	12 N/cm	30 N/cm





Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
BSXN12	Schiuma acrilica	Nero	Largh. 12mm - Spess. 1mm - Rotolo 25mt		1 pz.

NBS

Nastri biadesivi per specchi. Realizzati con schiuma di polietilene di colore bianco. Adatti per il montaggio verticale degli specchi a norme DIN EN 1036 ma possono essere utilizzati anche su altri materiali come vetro e metallo. L'alta resistenza ai raggi UV, all'umidità ed agli sbalzi di temperature da -30° a 100°, garantiscono montaggi anche all'esterno. Disponibile in diversi formati.



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NBS19/1	Polietilene	Bianco	Largh. 19mm - Spess. 1mm - Rotolo 50mt		1 pz.
NBS25/1	Polietilene	Bianco	Largh. 25mm - Spess. 1mm - Rotolo 50mt		1 pz.
NBS19/1.6	Polietilene	Bianco	Largh. 19mm - Spess. 1.6mm - Rotolo 25mt		1 pz.
NBS25/1.6	Polietilene	Bianco	Largh. 25mm - Spess. 1.6mm - Rotolo 25mt		1 pz.

Nastri adesivi in poliestere con adesivo in silicone per stratifica. Resistente a temperature di circa 200 °C, è particolarmente indicato nella chiusura dei bordi nei vetri da laminare con EVA, precludendone la fuoriuscita. Non lascia residui dopo la rimozione. Disponibili in rotoli da 66 metri in diverse larghezze.











Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
NAT-20	Poliestere	Verde	20mm x 66mt		1 pz.
NAT-30	Poliestere	Verde	30mm x 66mt		1 pz.
NAT-40	Poliestere	Verde	40mm x 66mt		1 pz.
NAT-50	Poliestere	Verde	50mm x 66mt		1 pz.

TC150W

Termocutter professionale con lame a riscaldamento elettrico.

Particolarmente indicato per la rimozione senza sforzi dei film EVA o PVB in eccesso dopo la stratifica. Fornito di potenziometro per la regolazione della temperatura. Completo di tre lame (T015, T04 e T3/30), chiave di serraggio e spazzola in acciaio. Alimentazione 220Volt - 50-60Hz, assorbimento 1500Watt.



1	Pz
	1
	5

Articolo	Alimentazione	Potenza	Frequenza	Per vetro	Confezione
TC150W	230 Volt	150 Watt	50 Hz		1 pz.

TCL

Lame di ricambio professionali per Termocutter TC150W.

Diversi modelli disponibili.







TCL01

TCL02

TCL03

Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
TCL01	Metallo				1 pz.
TCL02	Metallo				1 pz.
TCL03	Metallo				1 pz.

AER

Aeratori manuali ed elettrici per finestre. Applicabili sui vetri monolitici temperati, stratificati temperati e vetri camera con l'aggiunta dell'accessorio distanziatore. Disponibili diversi modelli e specifiche come riportato in tabella. Realizzati in plastica trasparente.





AER120 = FORO SUL VETRO R60mm
AER160 = FORO SUL VETRO R80mm
AER200 = FORO SUL VETRO R100mm
AER240 = FORO SUL VETRO R120mm
AER160ADP = FORO SUL VETRO R84mm
AER200ADP = FORO SUL VETRO R104mm
AER160ECI = FORO SUL VETRO R82mm
AER200ECI = FORO SUL VETRO R102mm

AER120C = VENTOLA / CHIUSURA AER160C = VENTOLA / CHIUSURA

AER160CGR = VENTOLA / CHIUSURA / GRIGLIA / RETINA

AER200C = VENTOLA / CHIUSURA

AER200CGR = VENTOLA / CHIUSURA / GRIGLIA / RETINA

AER240CR = VENTOLA / CHIUSURA / RETINA

AER160ADP = ACCESSORIO PER APPLICAZIONE AERATORI Ø160mm SU DOPPIO VETRO AER200ADP = ACCESSORIO PER APPLICAZIONE AERATORI Ø200mm SU DOPPIO VETRO

AER160ECI = AERATORE ELETTRICO / CHIUSURA / INTERRUTTORE AER200ECI = AERATORE ELETTRICO / CHIUSURA / INTERRUTTORE








Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
AER120C	Plastica	Trasparente	Ø120mm	max 20mm	1 pz.
AER160C	Plastica	Trasparente	Ø160mm	max 22mm	1 pz.
AER160CGR	Plastica	Trasparente	Ø160mm	max 22mm	1 pz.
AER200C	Plastica	Trasparente	Ø200mm	max 22mm	1 pz.
AER200CGR	Plastica	Trasparente	Ø200mm	max 22mm	1 pz.
AER240CR	Plastica	Trasparente	Ø240mm	max 22mm	1 pz.
AER160ADP	Plastica	Trasparente	Ø168mm	min. 13mm - max 37mm	1 pz.
AER200ADP	Plastica	Trasparente	Ø208mm	min. 13mm - max 37mm	1 pz.
AER160ECI	Plastica	Trasparente	Ø160mm	max 8mm	1 pz.
AER200ECI	Plastica	Trasparente	Ø200mm	max 8mm	1 pz.

SLED

Rotoli Strip LED adesivi a luce bianca fredda. Possibilità di applicazione in ambienti interni "I" o esterni "E". Angolo di emissione luce 120°. Disponibili diversi modelli come specifiche in tabella.





ARTICOLO	CONSUMO	Flusso / Mod.
ARTICOLO	(Watt / mt)	(Lumen / mt)
SLED12.I60BF	6W	450lm
SLED12.E60BF	6W	450lm
SLED12.I120BF	9.6W	780lm
SLED12.E120BF	9.6W	780lm
SLED24.I120BF	9.6W	1080lm



Articolo	Specifica	Colore	Utilizzo	Dimensione A x B x C	Confezione
SLED12.I60BF	60 LED/mt - 12 Volt	Bianco freddo	Interno	8 x 2 x 4940mm	1 pz.
SLED12.E60BF	60 LED/mt - 12 Volt	Bianco freddo	Esterno	8 x 2 x 4940mm	1 pz.
SLED12.I120BF	120 LED/mt - 12 Volt	Bianco freddo	Interno	8 x 2 x 4940mm	1 pz.
SLED12.E120BF	120 LED/mt - 12 Volt	Bianco freddo	Esterno	8 x 2 x 4940mm	1 pz.
SLED24.I120BF	120 LED/mt - 24 Volt	Bianco freddo	Interno	5 x 2 x 4960mm	1 pz.




SLED

Rotolo Strip LED adesivo RGB e controller con telecomando a radio frequenza. Giochi di luce preimpostati variabili con tastiera. Angolo di emissione luce 120°. Possibilità di taglio ogni 100mm.





	ARTICOLO	CONSUMO (Watt / mt)
SLED1	SLED12.I60RGB	14.4W





					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Articolo	Specifica	Colore	Utilizzo	Dimensione A x B x C	Confezione
SLED12.E60RGB	60 LED/mt - 12 Volt	RGB	Esterno	8 x 2.2 x 4940mm	1 pz.
SLED12.CO	Controller 72				1 pz.

ALM

Alimentatori per Strip LED. Possibilità di applicazione in ambienti interni "I" o esterni "E". Disponibili diversi modelli come specifiche in tabella.



•	•	_
	1	
è		
,	7	~
	4	

Articolo	Tens. ingresso - uscita	Potenza (Watt)	Utilizzo	Dimensione	Confezione
ALM12.I20	220 Volt AC - 12 Volt DC	20 Watt	Interno	128 x 50 x 13mm	1 pz.
ALM12/24.I35	220 Volt AC - 12/24 Volt DC	35 Watt	Interno	78 x 51 x 30mm	1 pz.
ALM12/24.E35	220 Volt AC - 12/24 Volt DC	35 Watt	Esterno	148 x 40 x 30mm	1 pz.
ALM12/24.I75	220 Volt AC - 12/24 Volt DC	75 Watt	Interno	129 x 96 x 30mm	1 pz.
ALM12/24.E60	220 Volt AC - 12/24 Volt DC	60 Watt	Esterno	163 x 43 x 32mm	1 pz.
ALM12/24 F100	220 Volt AC - 12/24 Volt DC	100 Watt	Esterno	190 x 52 x 37mm	1 nz

GNT105

Guanto di protezione antitaglio con supporto in fibre miste ad alta tenacità.

Adatto per la manipolazione di materiali taglienti come vetro, metallo, lamiere ecc. La realizzazione a filo continuo (senza cuciture), con polso elasticizzato, riduce irritazioni e garantisce maggior confort di calzata. Il palmo rivestito in poliuretano offre un eccellente sensibilità tattile. Disponibili in confezioni da 12 paia in diverse misure.







RISCHI MECCANICI:

- A = Resistenza all'abrasione (livello da 0 a 4) = 4
- B = Resistenza al taglio da lama (livello da 0 a 5) = 5
- C = Resistenza alla lacerazione (livello da 0 a 4) = 4
- D = Resistenza alla perforazione (livello da 0 a 4) = 4





Articolo	Specifica	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GNT105-8	Guanto antitaglio	Grigio	Taglia 8		12 paia
GNT105-9	Guanto antitaglio	Grigio	Taglia 9		12 paia
GNT105-10	Guanto antitaglio	Grigio	Taglia 10		12 paia

GNT063

Guanto a filo continuo 100% nylon elasticizzato antipelucchi. Adatto per operazioni delicate e di precisione. Non la lascia segni e impronte sui materiali. La realizzazione a filo continuo (senza cuciture), con polso elasticizzato, riduce irritazioni e garantisce maggior confort di calzata. Il palmo rivestito in poliuretano offre un eccellente sensibilità tattile. Disponibili in confezioni da 12 paia in diverse misure.







RISCHI MECCANICI:

- A = Resistenza all'abrasione (livello da 0 a 4) = 4
- B = Resistenza al taglio da lama (livello da 0 a 5) = 1
- C = Resistenza alla lacerazione (livello da 0 a 4) = 3

D = Resistenza alla perforazione (livello da 0 a 4) = 1



Articolo	Specifica	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GNT063-8	Guanto antimpronte	Nero	Taglia 8		12 paia
GNT063-9	Guanto antimpronte	Nero	Taglia 9		12 paia
GNT063-10	Guanto antimpronte	Nero	Taglia 10		12 paia

GNT067

Guanto a filo continuo in filanca con palmo puntinato in PVC. Adatto per manipolazioni accurate, montaggio di parti leggermente abrasive e scivolose. La realizzazione a filo continuo (senza cuciture), con polso elasticizzato, riduce irritazioni e garantisce maggior confort di calzata. Il palmo rivestito in PVC offre un'ottima aderenza e presa degli oggetti. Disponibili in confezioni da 12 paia in diverse misure.







RISCHI MECCANICI:

- A = Resistenza all'abrasione (livello da 0 a 4) = 3
- B = Resistenza al taglio da lama (livello da 0 a 5) = 1
- C = Resistenza alla lacerazione (livello da 0 a 4) = 4
- D = Resistenza alla perforazione (livello da 0 a 4) = 1

12 Paia



Articolo	Specifica	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
GNT067-8	Guanto antiscivolo	Bianco - Blu	Taglia 8		12 paia
GNT067-9	Guanto antiscivolo	Bianco - Blu	Taglia 9		12 paia
GNT067-10	Guanto antiscivolo	Bianco - Blu	Taglia 10		12 paia



Liquido flocculante per facilitare la rimozione dello sfrido. Evita la compattazione dello sfrido del vetro, mantenendo i residui morbidi e facilmente asportabili. Anticonglomerante, è idoneo per le operazioni di molatura, bisellatura, foratura, incisione e taglio del vetro. Disponibile in taniche da 25 litri.





APPLICAZIONE:

Portare il pH delle acque a 8, aggiungere sotto agitazione fino a 10 litri di prodotto per metro cubo di acqua ed inviare a decantazione. In ogni caso, per valutare correttamente il dosaggio e la compatibilità con i componenti del refluo, si consigliano delle prove preliminari.



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
LFL-25LT	Flocculante		Tanica 25lt.		25lt.

DLV

Detergente specifico per lavatrici e lavasciuga. Studiato appositamente per il lavaggio industriale di vetri e dona superfici lucide e trasparenti. La speciale miscela di policarbossilati, fosfonati e basi alcaline, rimuove e trattiene in soluzione sporco e residui di lavorazione, restituendo una superficie senza striature, macchie e aloni. Efficace e non schiumogeno. Disponibile in taniche da 30kg.





APPLICAZIONE:

Diluire il prodotto in acqua in concentrazione dell' 1%. Mettere la soluzione preparata nel dispensatore del detergente e dare inizio al ciclo di lavaggio. Per uso manuale su superfici: spruzzare la soluzione sulla superficie, passare con un panno, risciacquare ed asciugare.



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
DLV-30KG	Detergente		Tanica 30kg.		30 kg.

LLR

Liquido lubrorefrigerante sintetico biostatico. Ottimo per tutte le operazioni su vetro di molatura, bisellatura, foratura ecc. Facilita l'eliminazione delle scorie di lavorazione, garantendo una finitura del pezzo ottimale e senza imperfezioni. Deterge le mole e protegge i pezzi lasciando un gradevole profumo. Contiene additivi che garantiscono una protezione totale dei pezzi lavorati e una migliore detergenza delle mole. Facilmente solubile in acqua di qualsiasi durezza. Evita l'impastamento delle mole e rimane limpido e trasparente permettendo una buona visione delle varie fasi della lavorazione. Esente da olio minerale. Disponibile in taniche da 32kg.





APPLICAZIONE:

Diluire il prodotto in acqua in concentrazioni variabili tra 0,5 e 1,5% secondo necessità e durezza dell'acqua. Fattore di correzione rifrattometrica : 2,2



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
LLR-32KG	Lubrorefrigerante		Tanica 32kg.		32 kg.

CDK01

Mini chiave dinamometrica di precisione con coppia di serraggio da 3 a 15Nm. Fornita in astuccio completa di 7 inserti da ¼. Indispensabile per il corretto

serraggio dei nostri prodotti. Alcuni esempi riportati in tabella.



ARTICOLO	CODICE	COPPIA DI SERRAGGIO
Cerniere	BD211, BD212, BD212N, BD213, BD214	5Nm
Cerniere	BDQ211, BDQ212, BDQ213, BDQ214	5Nm
Cerniere	BD221, BD222, BD223, BD224	4.5Nm
Cerniere	BD201, BD202, BD203, BD204, BD205	5Nm
Cerniere	BD231, BD232, BD233, BD234	4Nm
Cerniere	BD262, BD263	4.5Nm
Cerniere	BD262I, BD263I, BD262IS, BD263IS	5Nm
Cerniere	BD262-2, BD263-2	4Nm
Cerniere	BD282, BD283, BD292, BD293	5Nm
Cerniere	BD272-2, BD273-2, BD242, BD243	4Nm
Cerniere	PA801, PA802, PA803, PA851, PA901	5Nm
Cerniere - Raccordi	SERIE NORMAL, SERIE SMALL (porte battenti)	6Nm
Cerniere	PB251, PB252, PB253, PB281, PB282	5.5Nm
Pinze	REP01, REP02, REP02E	4Nm
Pinze	REP03, REP04	8Nm



Articolo	Materiale	Finitura	Dimensione	Per vetro	Confezione
CDK01	Metallo				1 pz.

AMPIA GAMMA DI MOLE - FRESE - FORETTI Chiedici un preventivo!















ш